

데이터 시트

MILAN 2.0 HUB



일반정보

상품 코드	A-028	E-class number	40-02-01-06
EAN	4030281155850	품목분류코드	84251900
국제표준규격	EN 1496-A:2006 EN 341-A:2011		

데이터 시트

MILAN 2.0 HUB

MILAN 2.0 HUB 모델에는 추락하여 걸려있는 부상자를 들어올리는 기능이 포함되어 있어, 부상자와 연결되어 하중을 받는 생명줄 혹은 짐줄을 해체할 수 있도록 합니다. 그로 인해 부상자를 지면까지 안전하게 내려보낼 수 있으며, MILAN 2.0 HUB 신형 모델에서는 해당 구조작업을 좀 더 용이하게 할 수 있도록 디자인이 개선되었습니다. 슈퍼 스테틱 로프 9mm 전용이라 10.5mm 모델들에 비해 본체 크기의 소형화가 이루어졌으며, 필요 로프의 직경이 작아 보관 및 운반에 대한 부담이 상대적으로 간편화되었습니다.

알림 : MILAN 구조 장비는 적용할 수 있는 넓은 범위에 대한 사용 방법의 기본적인 기술 교육이 필요합니다. 사용자는 반드시 스카이로텍-자격증 보유자를 통해 교육 이수를 받으셔야 합니다.

일반

국제 표준 인증.

ANSI Z359.4:2013, meets CSA Z259.2.3-1B:2012

특징

하강 속도.	0.9m/s
하강 높이.	500m
최대 가용 인원.	2명
최대 하중.	260kg
최대 가용 온도.	-35 ° C ~ 60 ° C
서스펜션.	Coated core rope 9mm
가용 산업군.	소방 / 구조 / 특수 부대 / 건설 / 발전소 / 통신 / 풍력 / 해상 / 로프 작업 등

제원

무게.	4.88kg
-----	--------

하드웨어

적용 카라비너.	KOBRA TW
----------	----------

재질

재질.	알루미늄, 스틸, 폴리아미드
-----	-----------------